

Falon kívüli kiselosztók

A könnyen telepíthető elektromos elosztószekrények



Könnyű és gyors telepítés

Az Easy9 EU szekrények, a négy állítható felfogatási pont segítségével stabil rögzítést és könnyű szintezhetőséget biztosítanak. A kiselosztók széles kábelbevezetővel rendelkeznek.



Sokféle telepítési lehetőség

Az ajtó lehet fehér vagy fűstsztínű; megfordítható és 180°-ban kinyitható.



Süllyesztett kiselosztók

A dizájnos elosztószekrények



Diszkrét

Lapos kialakítású előlapnak köszönhetően, az Easy9 EU minden körülmények között diszkrét marad.

Könnyen és gyorsan telepíthető

A süllyesztett változat kivethető váza lehetővé teszi a szekrény egyszerű telepítését és kábelvezetését.



Modularitás PEN csatlakozók

A szigetelt PEN csatlakozók a szekrényben kétféleképpen is felszerelhetők.



Környezetbarát elosztószekrények

A szekrény süllyesztődoboza és váza újrahasznosított polisztirolból készült.

Süllyesztett kiselosztók



Szekrények jellemzői

Az Easy9 EU kiselosztókat úgy terveztük, hogy azokba moduláris készülékeket lehessen telepíteni, mindezt háztartási környezetben.

A beltéri használatú kiselosztók 8, 12, 18, 24 és 36 modulós (18 mm/modul) változatban érhetők el.

- Ergonomikus kialakítás és egyszerű telepítés.
- Füstszínű vagy teli, 180°-ra kinyíló és megfordítható ajtóval szerelve.
- Kikönnyítések mind a négy oldalon.
- 1-3 DIN sín és tartó.
- A ház kialakításának köszönhetően a süllyesztett doboz széles kábelfogadóval rendelkezik, mely elősegíti a kábelek átlátható rendezését és bekötését.
- Védő, földelő csatlakozóblokkok.

Süllyesztett kiselosztó

A következő részekből épül fel:

- Szimmetrikus hátlap:
 - robusztus,
 - csökkentett mélység a vékony falakhoz,
 - kikönnyítések mind a négy oldalon.
- DIN sín(ek)
- Védő, földelő csatlakozóblokkok
- Fedlap, füstszínű vagy teli ajtóval

Süllyesztett kiselosztók

Sorok száma	Modulok száma soronként	Kapacitás 18 mm-es modulokban	Névleges áram (A)	Teli ajtó	Füstszínű ajtó	Csatlakozóblokkok
1	8	8	63	EZ9EUB108	EZ9EUA108	2 x 8 furat*
1	12	12	63	EZ9EUB112	EZ9EUA112	2 x 8 furat*
1	18	18	63	EZ9EUB118	EZ9EUA118	2 x 16 furat**
2	12	24	63	EZ9EUB212	EZ9EUA212	2 x 16 furat**
3	12	36	80	EZ9EUB312	EZ9EUA312	2 x 22 furat***

*4 x 10 mm² + 4 x 16 mm²

**8 x 10 mm² + 8 x 16 mm²

***11 x 10 mm² + 11 x 16 mm²

Falon kívüli kiselosztók



Falon kívüli kiselosztó

A következő részekből épül fel:

- Hátlap:
 - kivágások a felszereléshez és rögzítéshez,
 - rögzítőlyukak a függőleges beállításához.
 - DIN sín(ek)
 - Védő, földelő csatlakozóblokkok
 - Fedlap, füstszínű vagy teli ajtóval
-
- A kábelbevezetéshez szükség van:
 - lyukasztóra
 - fúróra (koronafúró, kiütő forma stb...)

Falon kívüli kiselosztók

Sorok száma	Modulok száma soronként	Kapacitás 18 mm-es modulokban	Névleges áram (A)	Teli ajtó	Füstszínű ajtó	Csatlakozó-blokkok
1	8	8	63	EZ9EUD108	EZ9EUC108	2 x 8 furat*
1	12	12	63	EZ9EUD112	EZ9EUC112	2 x 8 furat*
1	18	18	63	EZ9EUD118	EZ9EUC118	2 x 16 furat**
2	12	24	63	EZ9EUD212	EZ9EUC212	2 x 16 furat**
3	12	36	80	EZ9EUD312	EZ9EUC312	2 x 22 furat***

*4 x 10 mm² + 4 x 16 mm²

**8 x 10 mm² + 8 x 16 mm²

***11 x 10 mm² + 11 x 16 mm²

Süllyesztett és falon kívüli kiselosztók

Easy9 EU kiegészítők

Kínálat	
Modultakaró (10 db)	R9H13387
4 furatos PEN csatlakozóblokk (2 x 10 mm ² + 2 x 16 mm ²)	LGYT2A04
8 furatos PEN csatlakozóblokk (4 x 10 mm ² + 4 x 16 mm ²)	LGYT2A08
16 furatos PEN csatlakozóblokk (8 x 10 mm ² + 8 x 16 mm ²)	LGYT2A16
22 furatos PEN csatlakozóblokk (11 x 10 mm ² + 11 x 16 mm ²)	LGYT2A22
32 furatos PEN csatlakozóblokk (16 x 10 mm ² + 16 x 16 mm ²)	LGYT2A32

Műszaki adatok

Főbb jellemzők		
Szabványmegfeleléség		MSZ EN 60670-1-24
Névleges áram (In)	8, 12, 18 és 24 modulus szekrények	63 A
	36 modulus szekrények	80 A
Névleges működési feszültség (Ue)		400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui)		500 V
Szigetelés		2. osztály
További jellemzők		
IP és IK védettség	MSZ EN 60529	IP40 zárt ajtóval IP30 nyitott ajtóval
	MSZ EN 62262	IK07 védettség mechanikai behatások ellen
Védettség szennyezett környezet ellen		2
Működési hőmérséklet		-5°C...+60°C
Tárolási hőmérséklet		-15°C...+70°C
Szín		Fehér RAL9003
Anyag	MSZ EN 60695-2-10	Önkioltó termoplasztik, amely ellenáll lángnak és abnormális hőszugárzásnak (650°C/30 perc)

A süllyesztett beépítésű szekrény nem telepíthető gipszkarton falba. Ilyen igény esetén kérjük, válasszák a Resi9 MP szekrénycsaládunkat!