950-es sorozatjelű földelőbilincs

típus	A méret mm	D befogási tartomány mm	X mér. mm	cső-Ø höz coll	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
950 Z 1/4	45	12 - 14	2	1/4	300	10	5,830	**5050030**
950 Z 3/8	50	15,5 - 17,5	2	3/8	180	10	6,020	**5050057**
950 Z 1/2	54	20 - 22,5	2,5	1/2	120	10	7,000	**5050073**
950 Z 3/4	61	25 - 28	3	3/4	120	10	7,620	**5050081**
950 Z 1	66	31,5 - 34,5	3	1	150	10	8,410	**5050111**
950 Z 1 1/4	78	40,5 - 43,5	3	1 1/4	160	10	10,030	**5050138**
950 Z 1 1/2	84	46,5 - 49,5	3	1 1/2	150	10	10,410	**5050154**
950 Z 1 3/4	88	51 - 54	3	1 3/4	100	10	11,820	**5050170**
950 Z 2	96	58,5 - 61,5	3	2	80	10	12,150	**5050197**

Zn cink présöntvény €/100 darab

G galvanikusan horganyzott



- Ø 1/4 - 2 coll csövekhez
- Csatlakoztatási lehetőség: 1 x max 35 mm² vezeték vagy max Ø 6 mm huzal
- Elveszíthetetlen nyomóléccel, 2 db M6 x 16 és 1 db M6 x 16 hengeres fejű galvánhorganyzott acél csavarral, bilincs-felsőrész és -alsórész cink-présöntvényből

952-es sorozatjelű földelőbilincs

típus	A méret mm	D befogási tartomány mm	X mér. mm	cső-Ø höz coll	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
952 Z 1/2	65	18,5 - 21,5	3	1/2	50	5	24,880	**5052076**
952 Z 3/4	71	24 - 27	3	3/4	50	5	26,780	**5052092**
952 Z 1	77	30,5 - 33,5	3	1	50	5	28,560	**5052114**
952 Z 1 1/4	87	39,5 - 42,5	3	1 1/4	50	5	32,200	**5052130**
952 Z 1 1/2	94	45,5 - 48,5	3	1 1/2	20	5	34,720	**5052157**
952 Z 2	105	57 - 60	3	2	30	5	38,520	**5052181**

St acél €/100 darab

FT merítetten tűzihorganyzott



- 1/2 - 2 coll méretű, illetve Ø 11,5-60 mm csövekhez
- Csatlakoztatási lehetőség: 1 x 16-70 mm² vezeték vagy max Rd 10 huzal
- 2 db M6 x 16 hatlapfejű csavarral és 2 db M8 x 20 hatlapfejű tűzihorganyzott csavarral
- Bilincs-felsőrész cink-présöntvényből, tűzihorganyzott acél bilincs-alsórész

951-es sorozatjelű földelőkapocs

típus	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
951	120	10	5,400	**5051509**

V2A rozsdamentes acél (W. Nr. 1.4301) €/100 darab



- Hossz- és keresztirányú vezetékfektetés lehetséges
- 1 db Ø 9 mm csatlakozófurattal
- 2 db M6 x 16 hengeres fejű csavarral

Csatlakozókapocs Rd 8-10-hez

típus	Illeszkedő méret mm	A méret mm	csom. darab	súly kg/100 darab	rendelési szám
249 8-10 ST-OT	Rd 8-10	40	100	3,240	**5311503**

St acél €/100 darab

FT merítetten tűzihorganyzott



- Rd 8-10 huzalhoz
- M10-es csavarral rögzíthető

Megrendelés esetén kérjük, hogy mindig tüntesse fel a rendelési számot.